

Типоразмер насоса (агрегата, установки)	Подача, л/ч	Давление на выходе из насоса, кгс/см ²	Число двойных ходов плунжера в мин.	Исполнения	Тип двигателя, мощность, кВт	Габаритные размеры (LxBxH), мм	Масса, кг
Dimension-type of the pump (unit, facility)	Feeding, liter/h	Pressure in pump outlet, kgf/sm ²	Number of plunger double stripping per min	Type	Engine capacity, kWt	Dimensions (LxBxH), mm	Mass, kg
НД 0,1/63	0,1	63	3,75	Д(К)13	привод от балансира станка качалки	456x265x330	20
НД 0,63/63	0,63	63	3,75	Д(К)13		460x265x330	20,7
НД 0,4/63	0,4	63	30	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В	АИР 63А4У3; 0,25 АИМ 63А4У2,5; 0,25	460x215x400,5 520x215x441,5	22,7 32,7
НД 1,0/63	1,0	63	30	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		460x215x400,5 520x215x441,5	21,7 31,7
НД 1,6/63	1,6	63	30	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		460x215x400,5 520x215x441,5	20,7 30,7
НД 10/100	10	100	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		452x215x400,5 502x215x441,5	22,9 34,7
НД 16/63	16	63	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		457x215x400,5 507x215x441,5	23 34,8
НД 2,5/400	2,5	400	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		486x215x400,5 546x215x441,5	23,1 31,9
НД 25/40	25	40	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		467x215x400,5 517x215x441,5	23,6 35,4
НД 40/25	40	25	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		472x215x400,5 522x215x441,5	23,9 35,7
НД 63/16	63	16	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		472x215x400,5 522x215x441,5	25,2 37
НД 100/10	100	10	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		472x215x400,5 522x215x441,5	26,3 37,6
НД 10/400	10	400	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В	АИР 71А4У3; 0,55 АИМ 71А4У2,5; 0,55	588x280x557,5 588x280x590	52,3 62,5
НД 16/250	16	250	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		575x280x557,5 575x280x590	52,8 62,5
НД 25/160	25	160	100	Д(К)14А Д(К)14В		570x280x557,5 570x280x590	64,61 74,31
НД 40/100	40	100	100	Д(К)14А Д(К)14В		554x280x557,5 554x280x590	53,3 63
НД 63/63	63	63	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		561x280x557,5 561x280x590	54 63,5
НД 100/40	100	40	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		565x280x557,5 565x280x590	55 61
НД 160/25	160	25	100	Д(К)14А Д(К)14В		540x280x557,5 540x66,8x590	66,8 76,5
НД 250/16	250	16	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		541x280x557,5 541x280x590	62,8 72,5
НД 16/400	16	400	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В	АИР 80А4У3; 1,1 АИМ 80А4У2,5; 1,1	575x280x571,5 575x280x625	56,1 69
НД 25/250	25	250	100	Д(К)14А Д(К)14В		570x280x571,5 570x280x625	67,91 80,81
НД 40/160	40	160	100	Д(К)14А Д(К)14В		572x280x571,5 572x280x625	55,3 68,2
НД 63/100	63	100	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		561x280x571,5 561x280x625	60,3 70
НД 100/63	100	63	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		565x280x571,5 565x280x625	56,1 71
НД 160/40	160	40	100	Д(К)14А Д(К)14В		540x280x571,5 540x280x625	70,1 83
НД 250/25	250	25	100	Д(К)14(24)А Д(К)14(24)В		541x280x571,5 541x280x625	66,4 79
НД 400/10	400	10	100	Д(К)14А Д(К)14В		580x280x571,5 580x280x625	66,8 76,5

